

Elementy identyfikacyjne z transponderem RFID

CRADLE - wysoka częstotliwość (HF), montowane na opaskę kablową, bez nadruku

CRADLE wyposażony w transponder HF może być stosowany ze standardowymi opaskami kablowymi HellermannTyton. Wszystkie produkty RFID doskonale nadają się do zapisywania i ochrony danych oraz monitorowania i identyfikacji produktów w obszarach zarządzania zasobami, kontroli układu elektrycznego, inwentaryzacji, usług najmu, jak również podczas prac z zakresu konserwacji i obsługi technicznej.

Właściwości


- Do mocowania za pomocą opasek kablowych o szerokości do 7,9 mm
- Wykonane z wytrzymałego TPU, odpowiednie do aplikacji w warunkach morskich
- Zbliżeniowa, bezdotykowa transmisja danych
- Jednoznaczna identyfikacja zasobów, dzięki unikatowej numeracji
- Szybsze zarządzanie danymi w porównaniu z dokumentacją papierową
- Dokładniejsze procesy dokumentacji – zapobieganie błędom ludzkim
- Odporne na trudne warunki pracy i procesy czyszczenia
- Dane na chipie RFID możliwe do przeprogramowania (HF) – bez strat
- Żółty kolor ułatwiający identyfikację wzrokową
- Inne kolory i częstotliwości dostępne na zamówienie
- Wysoka częstotliwość (HF – 13,56 MHz)
- Możliwość wielokrotnego zapisu




RFID CRADLE - może być używany ze standardową opaską kablową HellermannTyton.

MATERIAŁ	Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Częstotliwość	13.56 MHz (HF)
Temp. w stanie spoczynku (°C)	-40°C do +85°C
Temp. pracy	-25°C do +85°C
Klasa palności	UL 94 V2

RoHS ✓



CRADLE (widok z przodu)



CRADLE (widok z tyłu)



CRADLE (widok z boku)

TYP	Częstotliwość	Szer. (W)	Dł. (L)	Szer. opaski max. (G)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
RFID CRADLE	13,56 MHz (HF)	19,8	27,9	7,9	Żółty (YE)	100 szt.	151-01472

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.