



Etykiety zabezpieczające, termotransfer

Helatag 1251, dwuczęściowe


Przeznaczone do stosowania jako etykiety zabezpieczające w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym. Idealnie nadają się do oznaczania płaskich powierzchni, np. na ramach pojazdów i mogą być stosowane jako zamiennik dla konwencjonalnych tabliczek aluminiowych. Przezroczysty laminat ochronny gwarantuje dobrą odporność na zabrudzenia oraz ścieranie i jest nakładany ręcznie.

Właściwości

- Etykiety dwuczęściowe, dostarczane w formie szpuli z oddzielnym laminatem zabezpieczającym
- Zaprojektowane do oznaczania samochodów ciężarowych i przyczep
- Zabezpieczone przed manipulacją. Po zerwaniu pozostawiają widoczny wzór szachownicy
- Duża wytrzymałość na działanie warunków zewnętrznych
- Zgodność z wymaganiami KBA (niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Transportu Samochodowego)
- Sprawdzają się znakomicie jako tabliczki znamionowe pojazdów




Tabliczka znamionowa przyczepy ciężarowej z laminatem ochronnym.



Srebrna tabliczka znamionowa z nadrukiem jest zabezpieczana przezroczystym laminatem.

MATERIAŁ	Typ 1251, Poliester srebrny i Poliester przezroczysty (1251)
Temp. pracy	-40°C do +150°C
Temp. utwardzania	od 0°C (etykieta), od +4°C (laminat)
Klej	Akrylan
Grubość folii	63 µm, 35 µm
Właściwości chemiczne materiału	Odporny na działanie benzyny, olejów mineralnych, smarów, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, soli i zasad.
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030

RoHS



TYP	Szer. (W)	Wys. (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG50.8-25.4T1-SET	50,8	25,4	56,8	1 szt.	1000 szt.	Srebrny (SR), Przezroczysty (CL)	596-90001
TAG63.5-50.8T1-SET	63,5	50,8	69,5	1 szt.	500 szt.	Srebrny (SR), Przezroczysty (CL)	596-90002
TAG101-74T1-SET	101,6	74,0	107,0	1 szt.	250 szt.	Srebrny (SR), Przezroczysty (CL)	596-90003
TAG101-160T1-SET	101,6	160,0	105,8	1 szt.	250 szt.	Srebrny (SR), Przezroczysty (CL)	596-90000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.