



Drukarka termotransferowa

TT4030DS - do druku dwustronnego

TT4030DS to drukarka przeznaczona do druku dwustronnego. Idealna do druku na rurkach termokurczliwych HellermannTyton. Dzięki dwóm głowicom drukującym zamontowanym jedna na drugiej, TT4030DS drukuje jednocześnie na obu stronach materiału. Wysoka niezawodność i wiele dodatkowych akcesoriów umożliwiają zastosowanie i rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań Klienta. Drukarka jest łatwa w obsłudze dzięki kolorowemu, dotykowemu wyświetlaczowi i czytelnym komunikatom, które mogą być wyświetlane w wielu językach. Głowica drukująca o rozdzielczości 300 dpi spełnia wszystkie standardy druku umożliwiające drukowanie kodów kreskowych, symboli ostrzegawczych, logo i tekstów o wysokiej rozdzielczości.

Właściwości

- Druk dwustronny
- Druk na oznacznikach termokurczliwych HellermannTyton w formie drabinki
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy
- Rozdzielczość druku 300 dpi
- Temperatura druku może być przypisana oddzielnie do każdej głowicy drukującej
- Możliwość drukowania etykiet przy użyciu tylko przedniej głowicy
- Optymalizacja druku, dzięki opcji oszczędzania taśmy
- Możliwość wyboru wielu języków



TT4030DS - drukarka termotransferowa idealna do drukowania oznaczników termokurczliwych.

Metoda druku	druk termotransferowy
Typ głowicy drukującej	300 dpi, płaska
Prędkość druku	200 mm/s max.
Max. szerokość druku	105,7 mm
Złącza	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
S x W x G	248 mm x 395 mm x 594 mm
Waga	24,7 kg

RoHS

TYP	Nr art.
TT4030DS	556-04061

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Akcesoria i części zamienne do TT4030DS

TYP	Opis produktu	Nr art.
TT4030 Printhead	Głowica drukująca do TT4030	556-04041
Printer Roller TT4030/TT4000+	Walek dociskowy do TT4030/TT4000+	556-04005
S4030 Cutter	Nóż tnący	556-04050
P4030 Perforator	Perforator do TT4030	556-04051
TT External Reel Holder	Zewnętrzny uchwyt rolki	556-00451
TTER120	Zewnętrzna zwijarka etykiet	556-00013

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.