



Termotransferowe taśmy barwiące


Do oznaczników termokurczliwych i szyldów oznaczeniowych

Technologia druku termotransferowego polega na podgrzewaniu określonych punktów w głowicy drukującej, dzięki czemu tusz jest bardzo precyzyjnie przenoszony z taśmy barwiącej na powierzchnię nadrukowywanego materiału.

Wszystkie taśmy termotransferowe zawierają specjalną kompozycję żywic, która pomaga zmaksymalizować wydajność druku. Taśmy te w połączeniu z drukarkami HellermannTyton zapewniają najwyższą jakość druku na wszystkich materiałach HellermannTyton przeznaczonych do nadruku termicznego.

Właściwości

- Taśmy barwiące do druku termotransferowego najwyższej jakości na rurkach termokurczliwych i szyldach oznaczeniowych Tiptag
- Taśmy zaprojektowane w celu uzyskania najwyższej jakości i wytrzymałości nadruku na konkretnym materiale



Taśmy barwiące do termokurczy i szyldów oznaczeniowych.

Standardowa średnica wewnętrzna rolki wynosi 25,4 mm.

TYP	Zalecany materiał	Kolor	Szer. (W)	Ilość w rolce	Nr art.
TTRHTWH 70MM	TAGPU	Biały (WH)	70,0	300 m	556-00209
TTRHTWH 100MM	TAGPU	Biały (WH)	100,0	300 m	556-00211
TTRHTBK 70MM	TAGPU	Czarny (BK)	70,0	300 m	556-00204
TTRHTBK 100MM	TAGPU	Czarny (BK)	100,0	300 m	556-00210
TT822OUT8 110MM	TCGT, TULT	Srebrny (SR)	110,0	300 m	556-00161
TTDTHOUT 40MM	TCGT, TULT, TLFx, TLFd, TIPTAG	Czarny (BK)	40,0	300 m	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TCGT, TULT, TLFx, TLFd, TIPTAG	Czarny (BK)	60,0	300 m	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TCGT, TULT, TLFx, TLFd, TIPTAG	Czarny (BK)	100,0	300 m	556-00141
TTRW 30MM	TCGT, TULT, TTAGMC	Biały (WH)	30,0	300 m	556-00125
TTRW 60MM	TCGT, TULT, TTAGMC	Biały (WH)	60,0	300 m	556-00137
TTRC+ 30MM	TIPTAG PU, TAGPU	Czarny (BK)	30,0	300 m	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG PU, TAGPU	Czarny (BK)	60,0	300 m	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG PU, TAGPU	Czarny (BK)	100,0	300 m	556-00103

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.