



System automatycznego, bezodpadowego wiązania opaskami kablowymi na średnicach do 100 mm

Opaski kablowe do Autotool System ATS

Opaski ząbkowane zewnętrznie idealnie sprawdzają się przy delikatnych powierzchniach i mogą być stosowane do wiązania i mocowania kabli, węży i rur oraz do wiązania plastikowych worków. Idealnie sprawdzają się w produkcji wielkoseryjnej (np. przy konfekcji wiązek) i w takich branżach, jak produkcja urządzeń przemysłowych, przemysł samochodowy i opakowaniowy.

Właściwości

- Innowacyjne, dwuczęściowe materiały eksploatacyjne w postaci ciągłej taśmy z opaskami kablowymi i z główkami
- Zewnętrzne ząbkowanie opaski minimalizuje ryzyko uszkodzenia wiążanego materiału
- Materiały eksploatacyjne obejmują szpule z 500 m ząbkowanej taśmy oraz 5000 sztuk główek



Główki i ząbkowana taśma do systemu automatycznego wiązania opaskami kablowymi ATS.



Uchwyty do taśmowania do systemów automatycznego wiązania opaskami kablowymi dostępne są na str. 148.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)		Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Temp. pracy	-40°C do +105°C	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)	-40°C do +95°C, (+105°C, 5000 h; +145°C, 500 h)
Klasa palności	UL 94 V2		UL 94 HB


RoHS ✓

RoHS ✓

RoHS ✓



Główka ATS



Taśma



= Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie dla opasek kablowych (N)

TYP	Opis produktu	Wiązka Ø max.	N	Kolor	Materiał	Ilość w opak.	Nr art.
Closures_Black_ATS	Główki do ATS	100,0	225	Czarny (BK)	PA66HSUV	5000 szt.	102-66210
Closures_Natural_ATS	Główki do ATS	100,0	225	Naturalny (NA)	PA66HSUV	5000 szt.	102-66209
Strap_Black_ATS	Taśma do ATS	100,0	225	Czarny (BK)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66110
Strap_Natural_ATS	Taśma do ATS	100,0	225	Naturalny (NA)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.