



Narzędzie Helafix

HCT1 do szyldów nośnych HCR09
HCT2 do szyldów nośnych HCR12

Narzędzia HCT1 i HCT2 są przeznaczone zarówno do cięcia rurek (szyldów nośnych) Helafix HCR, jak też do wycinania w nich otworów mocujących. Perforator przeznaczony jest do rurek HCR09 (HCT1) i HCR12 (HCT2). Do cięcia rurek HCR06, 18 i 24 można użyć obu narzędzi. Aby przymocować szyldy HC i HCR, wystarczy użyć opasek kablowych serii T18, wkrętów lub nitów.

Właściwości

- Równe cięcie szyldów nośnych Helafix HCR
- Wykrawanie otworów mocujących na krawędziach HCR09 (HCT1) i HCR12 (HCT2)
- Wykrawanie otworów pod nity/wkręty w szyldach HCR06, HCT18 i HCR24
- Średnica wykrawanego otworu: 2,5 mm
- Mocowanie szyldów przy pomocy opasek serii T18, wkrętów lub nitów



Możesz użyć oznacznika o dowolnej długości...



...po prostu przytnij go do wymaganego rozmiaru.

TYP	Do szyldu nośnego o szerokości	Przeznaczone dla	Ø (D)	Nr art.
HCT1	10,0	HCR09	2,5	525-00010
HCT2	13,0	HCR12	2,5	525-00013

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.