



Niet-krimpemde kous uit chloropreen

• Helsyn H

Deze chloropreen kous is uitstekend geschikt voor toepassing onder zware omstandigheden in de luchtvaart, transportmiddelen en defensie-industrie. Het materiaal is zeer elastisch, de originele maat kan 500% worden opgerekt tijdens het monteren en 200% continu tijdens bedrijf.

Om het verwerken van de kous te vereenvoudigen adviseren wij gebruik te maken van de speciaal hiervoor ontworpen HellermannTyton driedoorntangen en Hellerine glijmiddel.

Hoofdkenmerken

- hoog elastische chloropreenkous
- bestand tegen temperaturen tot 120 °C, met tussenpozen
- één maat is toepasbaar op een breed bereik kabeldiameters
- leverbaar in gesneden lengten



H-serie rubber kous is zeer flexibel en gemakkelijk te verwerken.

MATERIAAL	Chloropreen (CR)
Gebruikstemperatuur	-65 °C tot +95 °C , met tussenpozen +120 °C
Brandbaarheid	UL94 HB
Certificering	BS-3858 Type 1, BS-4 G 198 Deel 1 Type 1, DEF STAN 59-15 D2, IEC 684-3-116

RoHS ✓



Chloropreen kous en tules

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
H12	1,2	0,70	20,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-01520
H15	1,5	0,80	20,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-01600
H20	2,0	0,80	20,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-01700
H30	3,0	0,80	25,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-01841
H50	5,0	1,00	25,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-01982
H75	7,5	1,30	25,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-02063
H100	10,0	1,50	25,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-02105
H150	15,0	1,70	25,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-02155

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecificatie goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.