



Chloropreen tules / kous

- HS - kous

- HT - tules

HellermannTyton-tules worden in de elektrotechniek, elektronica en de assemblage van de meest uiteenlopende apparatuur gebruikt, als isolatie en bescherming tegen mechanische belastingen.

Om het verwerken van de kous te vereenvoudigen adviseren wij gebruik te maken van de speciaal hiervoor ontworpen HellermannTyton driedoorntangen en Hellerine glijmiddel.

Hoofdkenmerken

- hoog elastische chloropreenkous
- goede pasvorm
- zeer goede isolatiewaarden
- leverbaar op rollen



Chloropreen kous.

MATERIAAL	Chloropreen (CR)
Gebruikstemperatuur	-25 °C tot +100 °C
Brandbaarheid	UL94 HB en FMVSS-302
Breekspanning	min. 400%



Chloropreen kous en tules

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Wanddikte (WT)	Max. Ø	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HS0	1,25	0,50	2,0	100 m	zwart (BK)	608-00100
HS1	1,75	0,50	3,5	100 m	zwart (BK)	608-00150
HS1K	2,50	0,90	4,0	100 m	zwart (BK)	608-00200
HS2	3,00	0,60	6,0	100 m	zwart (BK)	608-00250
HS2K	4,00	1,50	8,5	50 m	zwart (BK)	608-00300
HS3	5,00	0,70	9,0	100 m	zwart (BK)	608-00350
HS4	7,50	0,80	13,0	25 m	zwart (BK)	608-00400
HS5	10,00	1,00	20,0	25 m	zwart (BK)	608-00450
HS8	12,00	1,00	23,0	25 m	zwart (BK)	608-00500
HS9	14,00	1,00	25,0	20 m	zwart (BK)	608-00550
HS10	17,00	1,00	28,0	20 m	zwart (BK)	608-00600


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Chloropreen tules / kous

- HT - tules



Chloropreen kous en tules

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Wanddikte (WT)	Max. Ø	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HT0	1,25	0,50	2,0	20,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-10200
HT1	1,75	0,50	3,5	20,0	1.000 st.	zwart (BK)	600-15200
HT1K	2,50	0,90	4,0	25,0	500 st.	zwart (BK)	600-20250
HT2	3,00	0,60	6,0	25,0	500 st.	zwart (BK)	600-25250
HT2K	4,00	1,50	8,0	30,0	500 st.	zwart (BK)	600-30300
HT3	5,00	0,70	9,0	25,0	500 st.	zwart (BK)	600-35250
HT4	7,50	0,80	13,0	30,0	200 st.	zwart (BK)	600-40300
HT5	10,00	1,00	20,0	35,0	200 st.	zwart (BK)	600-45350
HT8	12,00	1,00	23,0	50,0	100 st.	zwart (BK)	600-50500
HT9	14,00	1,00	25,0	50,0	100 st.	zwart (BK)	600-55500
HT10	17,00	1,00	28,0	50,0	100 st.	zwart (BK)	600-60500

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.