



HelaTape Power - rubber en hoogspanningstapes

- HelaTape Power 900 -
zelfvulkaniserende tape voor extra hoge spanning

Hoofdkenmerken

- rubber tape, vervaardigd uit ethyleen, voor hoogspanning
- uitstekende elektrische, chemische en fysische eigenschappen
- vloeit snel, voor homogene laagvorming
- voor het afschermen van aftakkingen van 600 V tot 138 kV
- uitstekend bestand tegen ozon, chemicaliën en corrosie
- bestand tegen UV-straling en impregneermiddelen



HelaTape Power 900, voor isolatie en ommanteling tot 138 kV.

MATERIAAL	Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)
Gebruikstemperatuur	+90 °C
Maximale gebruikstemperatuur (met tussenpozen)	+130 °C
Waterabsorptie	0,02 %
Treksterkte	3,5 MPa
Breekspanning	880 %
Volumeweerstand	10 ¹⁶ Ω cm
Diëlektrische sterkte	38 kV/mm



TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-POWER900	0,51	19,0	9,1 m	zwart (BK)	711-00500
	0,51	25,0	9,1 m	zwart (BK)	711-00501
	0,51	38,0	9,1 m	zwart (BK)	711-00502

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.