



Bedrukbare krimpkous, bedrukken met thermotransferprinter

• TCGT 3:1 standaard krimpkous

TCGT is een standaard 3:1 krimpende markeringskous en wordt op rol geleverd. De kous is aan beide zijden te bedrukken. De optioneel leverbare perforator P4000 en het mes S4000 geven de gebruiker de mogelijkheid de kous direct na het bedrukken op vooraf bepaalde lengten voor te perforeren of te snijden (voor TrakMark DS en TT4000+).

Bedrukken met de premium serie thermotransferprinters en tonerbanden van HellermannTyton.

Printers: TrakMark DS, TT4000+ en TT430

Tonerbanden: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Accessoires voor TrakMark DS en TT4000+: perforator (P4000), mes (S4000)

Accessoires voor TT430: mes (S430)

Software: TagPrint Pro

Hoofdkenmerken

- krimpverhouding 3:1
- leverbaar in zwart, blauw, rood, wit en geel
- kabeldiameters tussen 39 en 1 mm
- goede mechanische sterkte, bestand tegen organische oplosmiddelen en chemicaliën
- hoogflexibel
- voldoet aan CSA-eisen
- levering in stevige dozen, markeringen blijven stofvrij
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro



TCGT - vijf kleuren bedrukbare krimpkous voor een breed toepassingsgebied.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+90 °C
Krimpverhouding	3:1
Aanbevolen tonerband	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Certificering	CSA



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	blauw (BU)	553-30306
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	geel (YE)	553-30304
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	rood (RD)	553-30302
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	wit (WH)	553-30309
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	zwart (BK)	553-30300
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	blauw (BU)	553-30486
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	geel (YE)	553-30484
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	rood (RD)	553-30482
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	wit (WH)	553-30489
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	zwart (BK)	553-30480

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

Bedrukbare krimpous, bedrukken met thermotransferprinter

- TCGT 3:1 standaard krimpous



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	blauw (BU)	553-30606
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	geel (YE)	553-30604
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	rood (RD)	553-30602
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	wit (WH)	553-30609
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	zwart (BK)	553-30600
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	blauw (BU)	553-30906
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	geel (YE)	553-30904
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	rood (RD)	553-30902
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	wit (WH)	553-30909
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	zwart (BK)	553-30900
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	blauw (BU)	553-31206
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	geel (YE)	553-31204
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	rood (RD)	553-31202
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	wit (WH)	553-31209
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	zwart (BK)	553-31200
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	blauw (BU)	553-31806
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	geel (YE)	553-31804
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	rood (RD)	553-31802
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	wit (WH)	553-31809
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	zwart (BK)	553-31800
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	blauw (BU)	553-32406
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	geel (YE)	553-32404
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	rood (RD)	553-32402
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	wit (WH)	553-32409
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	zwart (BK)	553-32400
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	blauw (BU)	553-33902
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	geel (YE)	553-33900
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	rood (RD)	553-33901
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	wit (WH)	553-33909
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	zwart (BK)	553-33903

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.