




Labels voor tijdelijk markeren, bedrukken met thermotransferprinter

- **Materiaal 1205 (wit) verwijderbaar**

Deze speciaal ontwikkelde zelfklevende labels kunnen worden voorzien van een opdruk met de hoogste kwaliteit, door de labels te bedrukken met een thermotransferprinter. De materialen en tonerbanden zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen van de opdruk en het bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met TagPrint Pro labelsoftware.

Hoofdkenmerken

- verwijderbare labels, laten geen lijmresten achter
- geschikt voor het tijdelijk markeren van metalen of kunststof onderdelen
- barcodes en alfanumerieke tekst worden haarscherp weergegeven
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software



Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

MATERIAAL	Type 1205, polyester (PET), wit (WH), verwijderbaar
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +120 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +15 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	58 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG13TD4-1205-WH	19,1	6,4	101,6	4	10.000	wit (WH)	596-12013
TAG15TD3-1205-WH	25,4	12,7	85,1	3	7.500	wit (WH)	596-12015
TAG31TD3-1205-WH	25,4	19,1	85,1	3	5.000	wit (WH)	596-12031
TAG27TD2-1205-WH	38,1	19,1	85,1	2	2.500	wit (WH)	596-12027
TAG77TD1-1205-WH	50,8	22,9	55,0	1	2.000	wit (WH)	596-12577
TAG73TD1-1205-WH	50,8	25,4	55,0	1	2.000	wit (WH)	596-12473
TAG76TD1-1205-WH	63,5	50,8	70,0	1	500	wit (WH)	596-12576

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.