

Beschermfolie, bedrukt met thermotransferprinter

- Materiaal 1207 (transparant), robuust
- Materiaal 323 (transparant)

Transparant beschermfolie wordt gebruikt als extra bescherming tegen agressieve chemicaliën, hoge temperaturen of UV-straling.

Hoofdkenmerken

- toepassing als extra bescherming over een label
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig en efficiënt markeringen ontwerpen en printen met TagPrint Pro



Helatag beschermfolie.

MATERIAAL	Type 1207, polyester (PET), transparant (CL)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +150 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	60 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliën, smeermiddelen, brandstoffen, remvloeistoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën.
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Certificering	UL-Recognized

HF ✓


RoHS ✓

MATERIAAL	Type 323, Polyvinylidene Fluoride, transparant (CL)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +140 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	25 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen alcohol en oplosmiddelen op petroleumbasis; tevens uitstekend bestand tegen UV-straling.
Aanbevolen tonerband	TT822OUT

RoHS ✓


TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG1325TL3-1207-CL	30,5	17,8	101,6	3	5.000	transparant (CL)	596-32512
TAG0638TL2-1207-CL	43,2	11,4	94,9	2	5.000	transparant (CL)	596-63812
TAG1351TL1-1207-CL	55,9	17,8	62,0	1	2.000	transparant (CL)	596-35112
TAG2551TL1-1207-CL	55,9	30,5	62,0	1	2.000	transparant (CL)	596-55112
TAG3863TL1-1207-CL	68,6	43,2	75,0	1	1.000	transparant (CL)	596-38631

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG0638TL2-323-CL	43,2	11,4	94,9	2	5.000	transparant (CL)	596-38321
TAG1351TL1-323-CL	55,9	17,8	62,0	1	2.000	transparant (CL)	596-51321
TAG2551TL1-323-CL	55,9	30,5	62,0	1	1.000	transparant (CL)	596-52321
TAG3863TL1-323-CL	68,6	43,2	75,0	1	1.000	transparant (CL)	596-63321

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.