



Koppelingen met draaiend buitendraad

- HG-45M 45°-koppeling, IP66

45° koppeling, draaibaar, messing vernikkeld, buitendraad.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



Helaguard HG-45M 45° 45° koppeling, draaibaar, buitendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Schroef- draad (PG)	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG16-45M-PG16	16	-	PG16	14,0	29	70	29	13	10 st.	zwart (BK)	166-23707
HG16-45M-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	67	24	10	10 st.	zwart (BK)	166-23706
HG16-45M-M20	16	M20	-	14,0	29	69	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-23700
HG21-45M-PG16	21	-	PG16	14,0	32	77	29	13	10 st.	zwart (BK)	166-23709
HG21-45M-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	74	24	10	10 st.	zwart (BK)	166-23708
HG21-45M-M20	21	M20	-	14,0	32	76	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-23701
HG28-45M-PG21	28	-	PG21	19,0	44	92	35	14	10 st.	zwart (BK)	166-23710
HG28-45M-M25	28	M25	-	19,0	44	90	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-23702
HG34-45M-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	42	14	10 st.	zwart (BK)	166-23711
HG34-45M-M32	34	M32	-	24,5	51	98	38	13	10 st.	zwart (BK)	166-23703
HG42-45M-M50	42	M50	-	39,0	63	117	58	17	2 st.	zwart (BK)	166-23704
HG54-45M-M50	54	M50	-	39,0	76	137	58	17	2 st.	zwart (BK)	166-23705

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.