



### Koppelingen met draaiend buitendraad

- HGL-45M 45°-koppeling, IP68

45° koppeling, draaibaar, messing vernikkeld, buitendraad, met slangafdichting en pakking. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

#### Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-45M 45°, draaibaar, buitendraad, IP68.

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAAL</b>           | Polyamide 6.6 (PA66),<br>messing vernikkeld ,<br>Thermoplastisch elastomeer (TPE) |
| <b>Gebruikstemperatuur</b> | -50 °C tot +135 °C                                                                |
| <b>Brandbaarheid</b>       | UL94 V2                                                                           |
| <b>Certificering</b>       | UL-Recognized                                                                     |



| TYPE           | Nominale<br>Ø | Schroef-<br>draad<br>(metrisch) | Schroef-<br>draad<br>(PG) | Min.<br>boor-<br>gat | Buiten<br>Ø max. | Leng-<br>te<br>(L) | Sleutel-<br>wijdte<br>draad | Schroefdraad-<br>lengte | Inhoud | Kleur      | Artikelnr. |
|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|------------|------------|
| HGL16-45M-PG16 | 16            | -                               | PG16                      | 14,0                 | 29               | 70                 | 29                          | 13                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24307  |
| HGL16-45M-PG13 | 16            | -                               | PG13.5                    | 14,0                 | 29               | 67                 | 24                          | 10                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24306  |
| HGL16-45M-M20  | 16            | M20                             | -                         | 14,0                 | 29               | 69                 | 24                          | 12                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24300  |
| HGL21-45M-PG16 | 21            | -                               | PG16                      | 14,0                 | 32               | 77                 | 29                          | 13                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24309  |
| HGL21-45M-PG13 | 21            | -                               | PG13.5                    | 14,0                 | 32               | 74                 | 24                          | 10                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24308  |
| HGL21-45M-M20  | 21            | M20                             | -                         | 14,0                 | 32               | 76                 | 24                          | 12                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24301  |
| HGL28-45M-PG21 | 28            | -                               | PG21                      | 19,0                 | 44               | 92                 | 35                          | 14                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24310  |
| HGL28-45M-M25  | 28            | M25                             | -                         | 19,0                 | 44               | 90                 | 29                          | 12                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24302  |
| HGL34-45M-PG29 | 34            | -                               | PG29                      | 24,5                 | 51               | 99                 | 42                          | 14                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24311  |
| HGL34-45M-M32  | 34            | M32                             | -                         | 24,5                 | 51               | 98                 | 38                          | 13                      | 10 st. | zwart (BK) | 166-24303  |
| HGL42-45M-M50  | 42            | M50                             | -                         | 39,0                 | 63               | 117                | 58                          | 17                      | 2 st.  | zwart (BK) | 166-24304  |
| HGL54-45M-M50  | 54            | M50                             | -                         | 39,0                 | 76               | 137                | 58                          | 17                      | 2 st.  | zwart (BK) | 166-24305  |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.