



Koppelingen met draaiend binnendraad

• HGL-SF rechte koppeling, IP68

Recht, draaibaar, messing vernikkeld, binnendraad met slangafdichting en pakking. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-SF recht, draaibaar, binnendraad, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef-draad (metrisch)	Schroef-draad (PG)	Min. boor-gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel-wijdte draad	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL13-SF-PG9	13	-	PG9	11,0	24	52	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-22009
HGL13-SF-M16	13	M16	-	11,0	24	52	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-22000
HGL16-SF-PG11	16	-	PG11	11,0	29	56	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-22011
HGL16-SF-PG16	16	-	PG16	14,5	29	57	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-22012
HGL16-SF-M16	16	M16	-	11,0	29	55	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-22001
HGL16-SF-M20	16	M20	-	14,5	29	55	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-22002
HGL21-SF-PG16	21	-	PG16	14,5	32	57	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-22013
HGL21-SF-M20	21	M20	-	14,5	32	57	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-22003
HGL28-SF-PG21	28	-	PG21	19,5	44	64	29	14	10 st.	zwart (BK)	166-22014
HGL28-SF-M25	28	M25	-	19,5	44	64	30	14	10 st.	zwart (BK)	166-22004
HGL34-SF-PG29	34	-	PG29	26,5	51	68	38	14	10 st.	zwart (BK)	166-22015
HGL34-SF-M32	34	M32	-	26,5	51	68	38	14	10 st.	zwart (BK)	166-22005
HGL42-SF-M40	42	M40	-	32,5	63	92	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-22006
HGL54-SF-M50	54	M50	-	42,0	76	96	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-22007

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.