



Koppelingen met draaiende flens

- HG-SFL rechte koppeling, IP66

Rechte, draaibare flens.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-SFL recht, draaibare flens, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG16-SFL	16	14,5	29	41	5,2	10 st.	zwart (BK)	166-21200
HG21-SFL	21	14,5	34	44	5,2	10 st.	zwart (BK)	166-21201
HG28-SFL	28	19,5	44	49	6,2	10 st.	zwart (BK)	166-21202
HG34-SFL	34	26,5	51	55	6,2	10 st.	zwart (BK)	166-21203
HG42-SFL	42	42,0	63	63	6,2	2 st.	zwart (BK)	166-21204

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.