



Koppelingen met draaiende flens

- HG-90FL 90° koppeling, IP66

90° koppeling, draaibare flens.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-90FL 90°, draaibare flens, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG16-90FL	16	14,0	29	51	5,2	10 st.	zwart (BK)	166-22400
HG21-90FL	21	14,0	34	53	5,2	10 st.	zwart (BK)	166-22401
HG28-90FL	28	19,0	44	66	6,2	10 st.	zwart (BK)	166-22402
HG34-90FL	34	24,5	51	79	6,2	10 st.	zwart (BK)	166-22403
HG42-90FL	42	39,0	63	100	6,2	2 st.	zwart (BK)	166-22404

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.