



Koppelingen met trekantasting en kabelafdichting

- HG-SCG rechte koppeling, IP66

Rechte koppeling met afdichting en trekantasting.

Hoofdkenmerken

- trekantasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-SCG rechte koppeling, buitendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Kabel-diameter van/tot	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel-wijdte draad	Sleutel-wijdte huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	72	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-21500
HG16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	76	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-21501
HG16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	82	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-21502
HG21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	82	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-21503
HG28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-21504
HG34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 st.	zwart (BK)	166-21505
HG42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-21506
HG54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 st.	zwart (BK)	166-21507

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.