



Verdelers, overgangen en verbindingstukken

- HG-R reduceerstuk, IP66

Hoofdkenmerken

- wordt met T- en Y-stukken toegepast
- reduceert koppelingmaat, om kleinere slangdiameters aan te sluiten
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HG-R reduceerstuk.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Certificering	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Van nominale diameter	Naar nominale diameter	Min. boor-gat	Buiten Ø max.	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG13-R16	16	13	11,7	24	5 st.	zwart (BK)	166-25000
HG13-R21	21	13	11,7	24	5 st.	zwart (BK)	166-25001
HG16-R21	21	16	14,5	29	5 st.	zwart (BK)	166-25002
HG16-R34	34	16	14,5	29	5 st.	zwart (BK)	166-25005
HG21-R28	28	21	17,5	32	5 st.	zwart (BK)	166-25004
HG21-R34	34	21	17,5	32	5 st.	zwart (BK)	166-25007
HG21-R42	42	21	17,5	32	5 st.	zwart (BK)	166-25010
HG25-R28	28	25	22,5	39	5 st.	zwart (BK)	166-25003
HG28-R34	34	28	25,7	44	5 st.	zwart (BK)	166-25006
HG28-R42	42	28	25,7	44	5 st.	zwart (BK)	166-25009
HG34-R42	42	34	31,5	51	5 st.	zwart (BK)	166-25008

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.