



Verdelers, overgangen en verbindingstukken

- HGL-R reduceerstuk, IP68

Hoofdkenmerken

- wordt met T- en Y-stukken toegepast
- reduceert koppelingmaat, om kleinere slangdiameters aan te sluiten
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HGL-R reduceerstuk met afdichting, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Van nominale diameter	Naar nominale diameter	Min. boorgat	Buiten Ø max.	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL13-R16	16	13	11,7	24	5 st.	zwart (BK)	166-25100
HGL16-R21	21	16	14,5	29	5 st.	zwart (BK)	166-25101
HGL16-R28	28	16	14,5	29	5 st.	zwart (BK)	166-25103
HGL16-R34	34	16	14,5	29	5 st.	zwart (BK)	166-25106
HGL21-R28	28	21	17,5	32	5 st.	zwart (BK)	166-25102
HGL21-R34	34	21	17,5	32	5 st.	zwart (BK)	166-25105
HGL21-R42	42	21	17,5	32	5 st.	zwart (BK)	166-25109
HGL28-R34	34	28	25,7	44	5 st.	zwart (BK)	166-25104
HGL28-R42	42	28	25,7	44	5 st.	zwart (BK)	166-25108
HGL34-R42	42	34	31,5	51	5 st.	zwart (BK)	166-25107

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.