



Koppelingen voor metalen beschermsslant

- SSC-SM draaiend buitendraad

Draaibaar buitendraad, RVS 316

Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling, voorzien van buitendraad
- goed bestand tegen roest en corrosie
- buitendraad draait om koppelingshuis
- biedt een zeer goede grip op de beschermsslant
- kan met contraoer worden geborgd



HeliaGuard SSC-SM draaibaar, buitendraad.

MATERIAAL	RVS316 (SS316)
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +400 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
SSC10-SM-M12	10	M12	5,6	30,2	14	14	8,0	1 st.	metaal (ML)	166-30419
SSC12-SM-M16	12	M16	8,5	32,2	19	19	8,0	1 st.	metaal (ML)	166-30420
SSC16-SM-M16	16	M16	11,5	34,2	19	19	10,0	1 st.	metaal (ML)	166-30421
SSC20-SM-M20	20	M20	15,3	35,5	24	24	10,0	1 st.	metaal (ML)	166-30422
SSC25-SM-M25	25	M25	19,1	43,7	29	29	10,0	1 st.	metaal (ML)	166-30423
SSC32-SM-M32	32	M32	26,2	48,0	38	38	13,0	1 st.	metaal (ML)	166-30424

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.