



Koppelingen voor metalen bescherm slang met coating

- PCS-PCS compressiekoppeling, IP65

Messing vernikkeld. Voldoet aan IP65.

Hoofdkenmerken

- meerdelige compressie koppeling inclusief polyamide afdichting
- verbindt twee slangen uit de serie PCS
- uitstekende treksterkte

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



HelaGuard PCS-PCS compressiekoppelstuk.



TYPE	Nominale Ø	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS20-PCS20	20	15,3	39,5	26	29	10 st.	metaal (ML)	166-31700
PCS25-PCS25	25	19,1	46,9	33	35	10 st.	metaal (ML)	166-31701

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Koppelingen voor metalen bescherm slang met coating

- PCS-SCG recht koppelstuk met wartel, IP65

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP65.

Hoofdkenmerken

- meerdelige compressiekoppelstuk inclusief elastomeer afdichting
- goed trekontlasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- excellente treksterkte

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



PCS-SCG compressiekoppelstuk met trekontlasting en afdichting.



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Kabel-diameter van/tot	Lengte (L)	SW huis	SW wartel	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	55	20	22	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-36101
PCS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	24	26	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-36102
PCS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	29	33	35	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-36103
PCS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	36	40	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-36104

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.