



Metalen beschermsslant met vloeistofdichte coating

- LTSUL gegalvaniseerde stalen beschermsslant, PVC coating, UL-listed

Flexibele gegalvaniseerde stalen beschermsslant, inclusief koperen aarde-aansluiting (tot 40 mm) met gladde, oliebestendige PVC coating. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k (met LTS-koppelingen). Wordt gebruikt in machines, werktuigen en installaties, binnen en buiten, waar een UL-listing wordt vereist.

Hoofdkenmerken

- vloeistofdicht (IP68 en IP69k met LTS-koppelingen)
- UL-listed en CSA goedgekeurd
- hoge compressie, treksterkte en slagvastheid
- goede flexibiliteit
- gladde coating aan buitenzijde, kreukt niet bij buigen
- goed bestand tegen zuren, oliën, vetten en brandstoffen
- UV-bestendig, geschikt voor buitentoepassingen
- kleur zwart



HelaGuard LTSUL.



HelaGuard LTSUL gegalvaniseerde stalen beschermsslant met PVC coating is UL-gelist, ideaal voor boorplatforms.

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS), Polyvinylchloride (PVC), koper (CU)
Gebruikstemperatuur	-15 °C tot +75 °C
Certificering	CSA, UL Listed



TYPE	Nominale Ø	Nominale maat inch (")	Buiten Ø	Binnen Ø	Buigradius	Gewicht (g/m)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
LTSUL16	16	3/8	17,8	12,6	50	432	25 m	zwart (BK)	166-32100
LTSUL20	20	1/2	21,1	16,0	90	477	25 m	zwart (BK)	166-32101
LTSUL25	25	3/4	26,4	21,1	110	789	25 m	zwart (BK)	166-32102
LTSUL32	32	1	33,1	26,5	140	1.221	15 m	zwart (BK)	166-32103
LTSUL40	40	1 1/4	41,8	35,4	180	1.519	15 m	zwart (BK)	166-32104
LTSUL50	50	1 1/2	47,9	40,4	230	1.846	15 m	zwart (BK)	166-32105
LTSUL63	63	2	59,7	51,6	280	2.159	15 m	zwart (BK)	166-32106

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.