



Koppelingen voor metalen beschermsslant met vloeistofdichte coating

- LTS-SCG recht koppelstuk met wartel, IP68

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- meerdelige compressiekoppelstuk inclusief elastomeer afdichting
- goed trekontlasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- excellente treksterkte



LTS-SCG compressiekoppelstuk met trekontlasting en afdichting.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Kabel- diameter van/tot	Lengte (L)	SW huis	SW draad	SW moer	Schroef- draad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
LTS16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	55	22	20	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-36201
LTS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	26	24	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-36202
LTS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	33	29	35	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-36203
LTS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	40	36	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-36204

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.