



Koppelingen voor metalen beschermsslant met gevlochten stalen mantel

- SCSB-PC insert

Koppelingsbus, messing vernikkeld

Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling zonder schroefdraad
- bevestigingselement voor het einde van de beschermsslant
- voor een vlak en glad slanguiteinde
- beschermt de bekabeling in de slang tegen beschadiging



HeliaGuard SCSB-PC koppelingsbus.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



TYPE	Nominale Ø	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
SCSB12-PC	12	8,5	18,0	17	17	10 st.	metaal (ML)	166-34800
SCSB16-PC	16	11,5	18,9	20	20	10 st.	metaal (ML)	166-34801
SCSB20-PC	20	15,3	21,0	24	26	10 st.	metaal (ML)	166-34802
SCSB25-PC	25	19,1	23,5	29	29	10 st.	metaal (ML)	166-34803
SCSB32-PC	32	26,0	26,3	38	38	2 st.	metaal (ML)	166-34804
SCSB40-PC	40	34,6	28,8	48	48	1 st.	metaal (ML)	166-34805

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.