



Bescherm slang uit spiraalversterkt-pvc

• PSRSC bescherm slang

Flexibele bescherm slang met gladde buitenzijde, vervaardigd uit spiraalversterkt pvc. PSRSC wordt met name gebruikt in machinebouw, procesinstallaties, levensmiddelenindustrie, scheepsbouw en automatisering.

Hoofdkenmerken

- flexibel
- buitenzijde eenvoudig te reinigen
- enige torsie mogelijk
- zelfdovend
- bekabeling gemakkelijk in te voeren
- kan worden gebruikt in combinatie met PSR PA66- en PSRSC metalen koppelingen
- kleur: zwart; lichtgrijs, oranje (zeer flexibel), groen (oliebestendig), blauw (bestand tegen hoge temperaturen) op aanvraag leverbaar

PSR-bescherm slang met hogere resistentie tegen olie (kleur groen) of hogere temperatuur (kleur blauw) is op aanvraag leverbaar.



PSRSC gemakkelijk te reinigen buitenzijde.

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-5 °C tot +70 °C
Brandbaarheid	zelfdovend volgens EN 61386



TYPE	Nominale Ø	Buiten Ø	Binnen Ø	Buigradius	Gewicht (g/m)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
PSRSC12	12	14,2	10,0	50	76	30 m	grijs (GY)	166-40301
PSRSC16	16	17,8	12,0	50	139	30 m	grijs (GY)	166-40302
PSRSC20	20	21,1	16,0	70	174	30 m	grijs (GY)	166-40303
PSRSC25	25	26,4	21,0	90	235	30 m	grijs (GY)	166-40304
PSRSC32	32	33,1	26,5	140	327	30 m	grijs (GY)	166-40305
PSRSC40	40	41,8	35,4	190	448	30 m	grijs (GY)	166-40306
PSRSC50	50	47,9	40,0	240	725	30 m	grijs (GY)	166-40307
PSRSC63	63	59,7	51,3	270	948	30 m	grijs (GY)	166-40308

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.