



HelaGuard accessoires

• A90FM 90° koppeling

Binnen- en buitendraad, messing vernikkeld.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



HelaGuard A90FM 90° koppeling.

TYPE	Schroefdraad extern (metrisch)	Schroefdraad intern (metrisch)	Min. boor- gat	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte buitendraad (metrisch)	Lengte binnendraad (metrisch)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
A90FM-M16	M16	M16	12,0	38,0	31,0	10	11	10 st.	metaal (ML)	166-50001
A90FM-M20	M20	M20	15,8	46,0	35,0	13	13	10 st.	metaal (ML)	166-50002
A90FM-M25	M25	M25	20,4	55,8	43,8	14	16	10 st.	metaal (ML)	166-50003
A90FM-M32	M32	M32	27,0	66,6	53,6	15	16	2 st.	metaal (ML)	166-50004
A90FM-M40	M40	M40	34,6	80,4	67,0	18	17	1 st.	metaal (ML)	166-50005
A90FM-M50	M50	M50	44,6	99,0	80,5	18	18	1 st.	metaal (ML)	166-50006

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

• ACP slangkoppelstuk

Binnendraad, messing vernikkeld.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



HelaGuard ACP slangkoppelstuk.

TYPE	Schroefdraad (metrisch)	Lengte (L)	SW huis	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
ACP-M16	M16	22,5	20	10 st.	metaal (ML)	166-50400
ACP-M20	M20	25,0	24	10 st.	metaal (ML)	166-50401
ACP-M25	M25	30,0	29	10 st.	metaal (ML)	166-50402
ACP-M32	M32	32,5	35	10 st.	metaal (ML)	166-50403
ACP-M40	M40	34,0	48	2 st.	metaal (ML)	166-50404
ACP-M50	M50	38,0	58	1 st.	metaal (ML)	166-50405
ACP-M63	M63	45,0	70	1 st.	metaal (ML)	166-50406
ACP-M75	M75	45,0	84	1 st.	metaal (ML)	166-50407

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.