



Opłot ochronny poliestrowy chroniący przed szumem wibracyjnym

Helagaine HEGSAS

Opłot ochronny Helagaine HEGSAS jest przede wszystkim stosowany w przemyśle samochodowym w miejscach, gdzie konieczne jest tłumienie szumów wibracyjnych.

Właściwości

- Znakomita redukcja szumów
- Wykonany z wytrzymałego poliestru
- Bardzo duża elastyczność
- Stopień spiętrzenia 3:1
- Łatwiejszy montaż na przedmiotach o nieregularnych kształtach
- Bardzo duże pokrycie powierzchni
- Znakomita odporność na uszkodzenia mechaniczne, takie jak ścieranie



Opłot ochronny Helagaine HEGSAS.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temperatura pracy	-50 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
Temperatura topienia	+250 °C
Klasa palności	FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓



Aby zapobiec strzępieniu, opłot można ciąć za pomocą narzędzia HSG0 do cięcia na gorąco, zob. str. 533.

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
HEGSAS04	2,0	8,0	Czarny (BK)	200 m	170-60401
HEGSAS06	4,0	11,0	Czarny (BK)	200 m	170-60600
HEGSAS09	6,0	16,0	Czarny (BK)	100 m	170-60900
HEGSAS12	8,0	20,0	Czarny (BK)	100 m	170-61200
HEGSAS15	10,0	24,0	Czarny (BK)	50 m	170-61500
HEGSAS20	13,0	30,0	Czarny (BK)	50 m	170-62000
HEGSAS30	20,0	40,0	Czarny (BK)	25 m	170-63000
HEGSAS40	30,0	50,0	Czarny (BK)	25 m	170-64000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Na życzenie dostępny jest kolor szary. Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.