



Złącza

Złącza HelaCon Plus

Złącza HelaCon są używane do szybkiego, łatwego i niezawodnego łączenia przewodów oraz rozdzielania obwodów w instalacjach domowych. Złącza można użyć we wszystkich rodzajach skrzynek, puszkach łączeniowych (natynkowych i podtynkowych). Złącza HelaCon Plus oferują najlepsze możliwe rozwiązanie, gdy wymagana jest maksymalna ochrona i wygoda.

Właściwości

- Szybkie, łatwe i pewne złączki bezśrubowe
- Do profesjonalnego łączenia przewodów elektrycznych w instalacjach domowych
- Podwójna sprężyna do łatwiejszego montażu
- Ułatwia montaż w trudnych obszarach np. pod sufitem
- Możliwość wizualnej kontroli dzięki przezroczystej obudowie
- Kodowanie barwne umożliwia szybką identyfikację
- Oddzielne wejście testowe z przodu
- Bezpieczne zastosowanie, montaż i serwis



Złącza HelaCon Plus oferują różną ilość wejść, co jest zaznaczone odpowiednim kolorem.



W zależności od potrzeb można korzystać z szerokiego wachlarza złączy od 2 do 8 wejściowych. Przezroczysta obudowa umożliwia szybką i prostą kontrolę zamocowanej żyły.

MATERIAŁ	Poliwęglan (PC)
I max	24 A
U max	450 V
Przekrój przewodów (EN)	0,5 do 2,5 mm ² żyły jedno-/wielodrutowe (max 7 drutowe)
Długość odizolowania	11 mm
Klasa palności	UL94 V2
Temperatura pracy	-30 °C do +105 °C
Dopuszczenia	CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, GL, KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE


HF ✓

RoHS ✓




Złącza

Złącza HelaCon Plus



HelaCon Plus - widok z przodu



HelaCon Plus - widok z boku

TYP	Rysunek	Ilość wejść	Kolor	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Głębokość (D)	Ilość w opak.	Nr art.
HECP-2		2	Przezroczysty (CL), Żółty (YE)	11,8	10,5	19,0	100 szt.	148-90000
HECP-3		3	Przezroczysty (CL), Pomarańczowy (OG)	15,9	10,5	19,0	100 szt.	148-90001
HECP-4		4	Przezroczysty (CL)	20,1	10,5	19,0	75 szt.	148-90002
HECP-5		5	Przezroczysty (CL), Niebieski (BU)	24,2	10,5	19,0	50 szt.	148-90003
HECP-6		6	Przezroczysty (CL), Fioletowy (VT)	28,4	10,5	19,0	50 szt.	148-90004
HECP-8		8	Przezroczysty (CL), Szary (GY)	36,7	10,5	19,0	40 szt.	148-90005

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.