



Złącza

Złącza HelaCon Easy

Niewielki rozmiar umożliwia ich zastosowanie w ograniczonej przestrzeni oraz we wszystkich rodzajach (natynkowych lub podtynkowych) skrzynek połączeniowych.


Właściwości

- Szybkie, łatwe i pewne złączki bezśrubowe
- Do łączenia i rozdzielania przewodów w puszkach elektrycznych
- Typowy zakres napięć obudowy do 450 V
- Różne pola wejściowe gwarantujące wiele możliwych zastosowań
- Średnice od 1,0 do 2,5 mm
- Mniejsze średnice od 0,5 do 1,5 mm dostępne za pomocą HECE 1,5




Kompaktowa wielkość HelaCon Easy idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach.

MATERIAŁ	Poliamid (PA)	
Przekrój przewodów (EN)	0,5 - 1,5 mm ² drut	1,0 - 2,5 mm ² drut
I max	17,5 A	24 A
U max	450 V	
Długość odizolowania	11 mm	
Klasa palności	UL94 V2	
Temperatura pracy	-30 °C do +110 °C (EN), -30 °C do +105 °C (cULus)	
Dopuszczenia	ENEC, FIMKO, VDE	CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO, KEMA-KEUR, VDE



HelaCon Easy - widok z boku



HelaCon Easy - widok z przodu



TYP	Rysunek	Przekrój przewodów (EN)	Ilość wejść	Kolor	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Głębokość (D)	Ilość w opak.	Nr art.
HECE-2		1,0 - 2,5 drut	2	Szary (GY)	10,5	9,5	19,5	100 szt.	148-90006
HECE-3		1,0 - 2,5 drut	3	Szary (GY)	13,5	9,5	19,7	100 szt.	148-90035

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Złącza

Złącza HelaCon Easy

TYP	Rysunek	Przekrój przewodów (EN)	Ilość wejść	Kolor	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Głębokość (D)	Ilość w opak.	Nr art.
HECE-4		1,0 - 2,5 drut	4	Szary (GY)	17,2	9,5	19,7	100 szt.	148-90008
HECE-5		1,0 - 2,5 drut	5	Szary (GY)	21,1	9,5	19,7	100 szt.	148-90009
HECE-8		1,0 - 2,5 drut	8	Szary (GY)	17,8	14,5	17,8	50 szt.	148-90010
HECE-3x1.5		0,5 - 1,5 drut	3	Szary (GY)	11,4	8,8	18,5	100 szt.	148-90013
HECE-5x1.5		0,5 - 1,5 drut	5	Szary (GY)	17,2	8,8	18,5	100 szt.	148-90015
HECE-8x1.5		0,5 - 1,5 drut	8	Szary (GY)	26,0	8,8	18,5	75 szt.	148-90018

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.