




SpotClip-Plate – Pozostałe akcesoria

SpotClip-Caps



SpotClip-Cap



SpotClip-Caps dostępne są w opakowaniach po 4 szt.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C
Klasa palności	UL94 V2, Samogasnący, Test rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

HF ✓


RoHS ✓

TYP	Ø zew. OD	Ø D min.	Ø D max	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-Caps 16/25	60,0	16	22	Czarny (BK)	4	148-00118

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

SpotClip-Tube



SpotClip-Cap i SpotClip-Tubes



SpotClip-Cap pasuje do standardowej rurki SpotClip-Tube 25 mm.

MATERIAŁ	Elastyczny polichlorek winylu (PVC)
Temperatura pracy	-5 °C do +60 °C

RoHS ✓

TYP	Długość (L)	Ø D max	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-Tubes	200,0	25	Szary (GY)	4	148-00131

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.