



HelaTape Flex - winyłowe taśmy elektroizolacyjne

HelaTape Flex 40 - taśma PVC do wymagających zastosowań mechanicznych

Właściwości

- Szczególnie nadaje się do wymagających zastosowań mechanicznych
- Całkowita grubość 0,40 mm
- Szybsze układanie warstwy
- Specjalny, szczególnie mocny klej
- Samogasnąca
- Nadaje się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 600 V



HelaTape Flex 40 o wysokiej odporności na zrywanie.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość elektryczna	35 kV/mm
Przyczepność do stali	4,2 N/10 mm
Przyczepność do nośnika	4,0 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	280 %
Wytrzymałość taśmy na zrywanie	86 N/10 mm
Temperatura pracy	+105 °C

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX40-50x30	0,40	50,0	30,0 m	Czarny (BK)	710-00500

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.