



HelaTape Power - Taśmy odporne termicznie

HelaTape Power 410 -
taśma odporna na płomień i wyładowania łukowe



HelaTape Power 410 to elastomerowa taśma bez folii rozdzielającej o wysmienitej odporności na łuk elektryczny i płomień.

Właściwości

- Bezklejowa taśma elastomerowa
- Znakomita odporność na płomień i łuk elektryczny
- Do ochrony przewodów i kabli we wszystkich zastosowaniach
- Znakomita elastyczność i przyleganie ułatwiające stosowanie
- W przypadku działania otwartego płomienia zapewnia termiczną warstwę ochronną wokół kabla
- Odporność na działanie wody, środków chemicznych i promieniowania UV

MATERIAŁ	Elastomer (PM)
Wytrzymałość na rozciąganie	8 MPA
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %

RoHS

HelaTape Power - Taśmy odporne termicznie

HelaTape Power 420 -
taśma z włókien szklanych odpornych na wysoką temperaturę



Taśma z włókien szklanych HelaTape Power 420 jest odporna na temperaturę do 130°C.

Właściwości

- Taśma z włókien szklanych z samoprzylepną powłoką kauczukową utwardzającą się w podwyższonej temperaturze
- Bardzo dobra odporność na rozciąganie
- Znakomita odporność na ścieranie i rozrywanie
- Znamionowa temperatura pracy: 130°C

MATERIAŁ	Tkanina z włókna szklanego (GF-F)
Temperatura pracy	+130 °C
Wytrzymałość na rozciąganie	6,5 MPA
Wydłużenie przy zerwaniu	5 %

HF

RoHS

HelaTape Power 410 - taśma odporna na płomień i wyładowania łukowe

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER410	0,76	38,0	6,0 m	Szary (GY)	711-00100

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

HelaTape Power 420 - taśma z włókien szklanych odpornych na wysoką temperaturę

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER420	0,18	19,0	20,0 m	Biały (WH)	711-00101

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.