



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TCGT - 3:1 koszulka standardowa

TCGT jest materiałem o stopniu skurczu 3:1 z możliwością dwustronnego drukowania dostarczanym w formie rurki ciągłej. Rozszerzenie możliwości drukarek można uzyskać podłączając opcjonalne akcesoria, takie jak nóż tnący S4000, czy perforator P4000, które pozwalają na cięcie lub perforowanie oznaczonej rurki przy drukowaniu przy użyciu drukarki TrakMark DS lub TT4000+.

Nadruki należy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek termotransferowych i taśm barwiących firmy HellermannTyton.

Drukarki: TrakMark DS, TT4000+ i TT430

Taśmy: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Akcesoria do TrakMark DS i TT4000+: Nóż tnący (S4000), perforator (P4000)

Akcesoria do TT430: Nóż tnący (S430)

Oprogramowanie: TagPrint Pro

Właściwości

- Stopień skurczu 3:1
- Dostępne w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym, białym i żółtym
- Do przewodów w zakresie średnic od 39 mm do 1 mm
- Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na rozpuszczalniki organiczne i inne środki chemiczne
- Wysoka elastyczność
- Spełniają wymagania CSA
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach zabezpieczających przed kurzem i zanieczyszczeniami
- Łatwe projektowanie oznaczeń przy pomocy TagPrint Pro



TCGT - koszulki do nadruku w szerokim zakresie rozmiarów i w 5 kolorach.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+90 °C
Stopień skurczu	3:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Dopuszczenia	CSA

RoHS



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Biały (WH)	553-30309
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Czarny (BK)	553-30300
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Czerwony (RD)	553-30302
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Niebieski (BU)	553-30306
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Żółty (YE)	553-30304
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Biały (WH)	553-30489
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Czarny (BK)	553-30480
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Czerwony (RD)	553-30482
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Niebieski (BU)	553-30486
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Żółty (YE)	553-30484
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Biały (WH)	553-30609
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Czarny (BK)	553-30600
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Czerwony (RD)	553-30602
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Niebieski (BU)	553-30606

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TCGT - 3:1 koszulka standardowa



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Żółty (YE)	553-30604
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Biały (WH)	553-30909
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Czarny (BK)	553-30900
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Czerwony (RD)	553-30902
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Niebieski (BU)	553-30906
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Żółty (YE)	553-30904
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Biały (WH)	553-31209
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Czarny (BK)	553-31200
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Czerwony (RD)	553-31202
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Niebieski (BU)	553-31206
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Żółty (YE)	553-31204
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Biały (WH)	553-31809
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Czarny (BK)	553-31800
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Czerwony (RD)	553-31802
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Niebieski (BU)	553-31806
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Żółty (YE)	553-31804
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Biały (WH)	553-32409
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Czarny (BK)	553-32400
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Czerwony (RD)	553-32402
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Niebieski (BU)	553-32406
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Żółty (YE)	553-32404
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Biały (WH)	553-33909
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Czarny (BK)	553-33903
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Czerwony (RD)	553-33901
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Niebieski (BU)	553-33902
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Żółty (YE)	553-33900

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.