



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TULT - 3:1 Przemysł zbrojeniowy i elektroniczny

TULT jest rurką termokurczliwą o skurczu 3:1 z dopuszczeniem UL, którą można drukować dwustronnie. Rozszerzenie możliwości drukarek można uzyskać podłączając opcjonalne akcesoria, takie jak nóż tnący S4000, czy perforator P4000, które pozwalają na cięcie lub perforowanie oznaczonej rurki przy drukowaniu przy użyciu drukarki TrakMark DS lub TT4000+. Nadruki należy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek termotransferowych i taśm barwiących firmy HellermannTyton.

Drukarki: TrakMark DS, TT4000+ i TT430

Taśmy: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Akcesoria do TrakMark DS i TT4000+: Nóż tnący (S4000), perforator (P4000)

Akcesoria do TT430: Nóż tnący (S430), perforator (P430)

Oprogramowanie: TagPrint Pro

Właściwości

- Stopień skurczu 3:1
- Dostępne w kolorze białym, żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym
- Do przewodów w zakresie średnic od 39 mm do 1 mm
- Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na rozpuszczalniki organiczne i inne środki chemiczne
- Wysoka elastyczność
- Spełniają wymagania UL224 VW-1 i CSA
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach
- Łatwe projektowanie oznaczeń przy pomocy TagPrint Pro



TULT – rurki termokurczliwe z dopuszczeniem UL, w 5 kolorach i dla szerokiej gamy średnic.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+90 °C
Stopień skurczu	3:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Dopuszczenia	CSA, UL-Recognized

RoHS ✓



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Biały (WH)	553-40309
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Czarny (BK)	553-40300
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Czerwony (RD)	553-40302
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Niebieski (BU)	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Żółty (YE)	553-40304
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Biały (WH)	553-40489
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Czarny (BK)	553-40480
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Czerwony (RD)	553-40482
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Niebieski (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Żółty (YE)	553-40484
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Biały (WH)	553-40609
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Czarny (BK)	553-40600
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Czerwony (RD)	553-40602

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TULT - 3:1 Przemysł zbrojeniowy i elektroniczny



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Niebieski (BU)	553-40606
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Żółty (YE)	553-40604
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Biały (WH)	553-40909
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Czarny (BK)	553-40900
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Czerwony (RD)	553-40902
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Niebieski (BU)	553-40906
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Żółty (YE)	553-40904
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Biały (WH)	553-41209
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Czarny (BK)	553-41200
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Czerwony (RD)	553-41202
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Niebieski (BU)	553-41206
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Żółty (YE)	553-41204
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Biały (WH)	553-41809
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Czarny (BK)	553-41800
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Czerwony (RD)	553-41802
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Niebieski (BU)	553-41806
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Żółty (YE)	553-41804
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Biały (WH)	553-42409
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Czarny (BK)	553-42400
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Czerwony (RD)	553-42402
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Niebieski (BU)	553-42406
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Żółty (YE)	553-42404
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Biały (WH)	553-43909
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Czarny (BK)	553-43900
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Czerwony (RD)	553-43902
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Niebieski (BU)	553-43906
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Żółty (YE)	553-43904

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.