

Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej, termotransfer

TDRT DS - 3:1/2:1 Przemysł kolejowy, odporne na paliwo diesla

TDRT DS to odporne na działanie oleju napędowego oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 3:1, dostarczane jako odcinki o określonej długości w formie drabinkowej, które przy nadruku z użyciem taśmy barwiącej TTDTHOUT lub TTRHT spełniające wymogi normy NF F 00-608 (12/1995). Rozwiązanie pozwala na łatwe pobranie odpowiedniego oznacznika. Materiał jest również dostosowany do druku laserowego i uzyskał także certyfikat NF F 00-608 (12/1995). Nadruki należy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek termotransferowych i taśm barwiących firmy HellermannTyton.

Drukarki: TrakMark DS, TT4000+ i TT430

Taśma: TTDTHOUT

Akcesoria do TrakMark DS i TT4000+: Nóż tnący (S4000)

Akcesoria do TT430: Nóż tnący (S430)

Uchwyt na szpulę zewnętrzną (556-00451)

Oprogramowanie: TagPrint Pro

Właściwości

- Stopień skurczu 3:1 dla wymiarów 2,4, 3,2, 4,8, 6,4 i 9,5
- Dla większych rozmiarów (w standardzie przemysłowym) stopień skurczu wynosi 2:1
- Długości 50 mm i 25 mm dostępne są w standardzie, inne długości na zamówienie
- Dostępne w kolorze żółtym, kolor biały na zamówienie
- Certyfikowane pod względem zgodności z NF F 00-608 (12/1995) przy zastosowaniu taśm TTDTHOUT do druku termotransferowego oraz znakowania laserowego
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach
- Łatwe projektowanie oznaczeń przy pomocy TagPrint Pro




TDRT DS.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+120 °C
Stopień skurczu	3:1, 2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Dopuszczenia	NF F 00-608 (12/1995)

LFH ✓

RoHS ✓



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TDRT2.4DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,50	10 000 szt.	Biały (WH)	553-70002
TDRT2.4DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,50	10 000 szt.	Żółty (YE)	553-70003
TDRT2.4DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,50	5 000 szt.	Biały (WH)	553-70000
TDRT2.4DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,50	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70001
TDRT3.2DS-2x25WH	3,2	1,1	25,0	0,50	10 000 szt.	Biały (WH)	553-70006
TDRT3.2DS-2x25YE	3,2	1,1	25,0	0,50	10 000 szt.	Żółty (YE)	553-70007
TDRT3.2DS-1x50WH	3,2	1,1	50,0	0,50	5 000 szt.	Biały (WH)	553-70004
TDRT3.2DS-1x50YE	3,2	1,1	50,0	0,50	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70005
TDRT4.8DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,55	10 000 szt.	Biały (WH)	553-70010

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.


NF F

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej, termotransfer

TDRT DS - 3:1/2:1 Przemysł kolejowy, odporne na paliwo diesla



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TDRT4.8DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,55	10 000 szt.	Żółty (YE)	553-70011
TDRT4.8DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,55	5 000 szt.	Biały (WH)	553-70008
TDRT4.8DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,55	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70009
TDRT6.4DS-2x25WH	6,4	2,1	25,0	0,55	6 000 szt.	Biały (WH)	553-70014
TDRT6.4DS-2x25YE	6,4	2,1	25,0	0,55	6 000 szt.	Żółty (YE)	553-70015
TDRT6.4DS-1x50WH	6,4	2,1	50,0	0,55	3 000 szt.	Biały (WH)	553-70012
TDRT6.4DS-1x50YE	6,4	2,1	50,0	0,55	3 000 szt.	Żółty (YE)	553-70013
TDRT9.5DS-2x25WH	9,5	3,2	25,0	0,60	5 000 szt.	Biały (WH)	553-70018
TDRT9.5DS-2x25YE	9,5	3,2	25,0	0,60	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70019
TDRT9.5DS-1x50WH	9,5	3,2	50,0	0,60	2 500 szt.	Biały (WH)	553-70016
TDRT9.5DS-1x50YE	9,5	3,2	50,0	0,60	2 500 szt.	Żółty (YE)	553-70017
TDRT12DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,40	3 000 szt.	Biały (WH)	553-70022
TDRT12DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,40	3 000 szt.	Żółty (YE)	553-70023
TDRT12DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,40	1 500 szt.	Biały (WH)	553-70020
TDRT12DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,40	1 500 szt.	Żółty (YE)	553-70021
TDRT18DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,46	3 000 szt.	Biały (WH)	553-70026
TDRT18DS-2x25YE	19,1	9,5	25,0	0,46	3 000 szt.	Żółty (YE)	553-70027
TDRT18DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,46	1 500 szt.	Biały (WH)	553-70024
TDRT18DS-1x50YE	19,1	9,5	50,0	0,46	1 500 szt.	Żółty (YE)	553-70025
TDRT25DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,50	2 000 szt.	Biały (WH)	553-70030
TDRT25DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,50	2 000 szt.	Żółty (YE)	553-70031
TDRT25DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,50	1 000 szt.	Biały (WH)	553-70028
TDRT25DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,50	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-70029
TDRT38DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,65	1 000 szt.	Biały (WH)	553-70034
TDRT38DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,65	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-70035
TDRT38DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,65	500 szt.	Biały (WH)	553-70032
TDRT38DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,65	500 szt.	Żółty (YE)	553-70033
TDRT51DS-2x25WH	50,8	25,4	25,0	0,65	1 000 szt.	Biały (WH)	553-70038
TDRT51DS-2x25YE	50,8	25,4	25,0	0,65	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-70039
TDRT51DS-1x50WH	50,8	25,4	50,0	0,65	500 szt.	Biały (WH)	553-70036
TDRT51DS-1x50YE	50,8	25,4	50,0	0,65	500 szt.	Żółty (YE)	553-70037

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.