

Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej, termotransfer

THTT DS - 2:1 Przemysł lotniczy, odporne na wysoką temperaturę

THTT DS to odporne na wysokie temperatury, trudnopalne oznaczniki termokurczliwe z usieciowanego polifluorku winylidenu (PVDFX) o stopniu skurczu 2:1 w formie drabinkowej. Materiał można stosować zarówno do druku na drukarkach termotransferowych, jak i do znakowania laserowego. Wydrukowany oznacznik idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach, gdzie występuje wysoka temperatura i narażenie na działanie roztworów substancji żrących. Oznaczniki są dostarczane w wygodnym, wstępnie przyciętym systemie drabinkowym pozwalającym na nadruk po obydwu stronach oznacznika. Rozwiązanie pozwala na łatwe pobranie odpowiedniego oznacznika. Nadruki należy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek termotransferowych i taśm barwiących firmy HellermannTyton lub laserowych urządzeń oznaczających. W celu uzyskania trwałego oznaczenia zaleca się obkurczenie oznaczników przy pomocy standardowej opalarki z dyszą refleksyjną.

Drukarki: TrakMark DS, TT4000+ i TT430

Taśma: TTRHT

Akcesoria do TrakMark DS i TT4000+: Nóż tnący (S4000)

Akcesoria do TT430: Nóż tnący (S430)

Oprogramowanie: TagPrint Pro



THTT DS.

MATERIAŁ	Polifluorek winylidenu usieciowany (PVDFX)
Temperatura pracy	-55 °C do +225 °C
Min. temp. obkurczania	+120 °C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTRHT
Dopuszczenia	MIL-STD-202G metoda 215K, SAE-AS81531

RoHS

Właściwości

- Oznaczniki termokurczliwe z PVDFX o stopniu skurczu 2:1 do miejsc, gdzie występują wysokie temperatury
- Do wydruku termotransferowego lub znakowania laserowego
- W standardzie dostępne są opcje przyciętych oznaczników o długości 50 mm i 25 mm, inne długości dostępne są na zamówienie
- Dostępne standardowo w kolorze białym i na życzenie w kolorze czarnym
- Spełniają wymogi trwałości oznaczeń według SAE AS-81531 i MIL-STD 202G metodą 215
- Badania trwałości oznaczeń SAE AS-81531 4.6.2 oraz MIL-STD 202G metodą 215; wiązka lasera YAG (brak widocznych zmian), Taśma termotransferowa TTRHT (czytelne)
- Spełnia wymogi UL224 VW-1 oraz CSA
- Dobra wytrzymałość mechaniczna i wysoka plastyczność
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach
- Łatwe projektowanie etykiet przy pomocy TagPrint Pro



W celu doboru rozmiaru skorzystaj z poradnika ze strony 404, 405.

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
THTT24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72001
THTT24DS-2x25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72037

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej, termotransfer

THTT DS - 2:1 Przemysł lotniczy, odporne na wysoką temperaturę



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
THTT24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72000
THTT24DS-1x50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72036
THTT32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72005
THTT32DS-2x25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72041
THTT32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72004
THTT32DS-1x50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72040
THTT48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72009
THTT48DS-2x25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72045
THTT48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72008
THTT48DS-1x50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72044
THTT64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72013
THTT64DS-2x25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72049
THTT64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72012
THTT64DS-1x50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72048
THTT95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72017
THTT95DS-2x25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72053
THTT95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 szt.	Biały (WH)	553-72016
THTT95DS-1x50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 szt.	Czarny (BK)	553-72052
THTT127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72021
THTT127DS-2x25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72057
THTT127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 szt.	Biały (WH)	553-72020
THTT127DS-1x50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 szt.	Czarny (BK)	553-72056
THTT190DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72025
THTT190DS-2x25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72061
THTT190DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 szt.	Biały (WH)	553-72024
THTT190DS-1x50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 szt.	Czarny (BK)	553-72060
THTT254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 szt.	Biały (WH)	553-72029
THTT254DS-2x25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 szt.	Czarny (BK)	553-72065
THTT254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 szt.	Biały (WH)	553-72028
THTT254DS-1x50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 szt.	Czarny (BK)	553-72064
THTT381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 szt.	Biały (WH)	553-72033
THTT381DS-2x25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 szt.	Czarny (BK)	553-72069
THTT381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 szt.	Biały (WH)	553-72032
THTT381DS-1x50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 szt.	Czarny (BK)	553-72068

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.