



Drukarka termotransferowa

TT4000+

Właściwości

- Drukowanie jednostronne, duża liczba wydruków
- Druk na oznacznikach termokurczliwych: THTT DS, TLFX DS, TDRT DS oraz TULT DS (w formie drabinkowej)
- Druk na rurkach ciągłych: THTT, TLFX, TDRT, TULT oraz TCGT (koszulki termokurczliwe)
- Druk na szyldach: TAGHT, TAGLF, TAGDR, TAGUL, Tiptag
- Możliwość drukowania na etykietach samoprzylepnych
- Wykorzystuje standardowe taśmy barwiące o długości 300 m
- Kody kreskowe: standardowe i 2D
- Prędkość druku do 125 mm/s (w przypadku produktów w formie drabinkowej i koszulek termokurczliwych zalecana prędkość druku to 30 mm/s)
- Różne wersje językowe
- Sterowniki systemu Windows: 32/64-bitowe dla systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
- Opcje: uchwyt na szpulę zewnętrzną (556-00451), nóż tnący (S4000), perforator (P4000)



Drukarka termotransferowa TT4000+.

Metoda druku	Druk termotransferowy
Typ głowicy drukującej	300 dpi, płaska
Prędkość druku	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/s
Maksymalna szerokość druku	105,6 mm
Max wysokość etykiety	4 000 mm
Złącza drukarki	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Obsługiwane kody kreskowe	Standardowe, 2D
Pamięć drukarki	64 MB RAM
Wymiary obudowy	242 mm x 274 mm x 446 mm
Waga	10 kg
Dopuszczenia	CE, FCC, UL

RoHS



TYP	Nr art.
TT4000+ 300dpi	556-04000

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

TYP	Opis produktu	Nr art.
S4000 Cutter	Nóż tnący do drukarki TT4000+ i TrakMark DS	556-04025
P4000 Perforator	Perforator do drukarki TT4000+ i TrakMark DS	556-04024
TT External Reel Holder	Zewnętrzny uchwyt rolki	556-00451
300dpi Printhead for TT4000 & TT4000+	Głowica drukująca do TT4000 i TT4000+	556-04004
Printer Roller TT4000	Walek dociskowy do TT4000	556-04005

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.