



### Boîtes de jonction de câbles droites sans connectique

#### RELICON i-Line SF avec PUR 33

Les boîtes de jonction RELICON sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.

Application : Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.

#### Principales caractéristiques

- La couleur passe du bleu au vert pendant le brassage
- Deux demi-coques transparentes, résistantes aux chocs
- Dimensions compactes et optimisées
- Diamètres de câbles standards indiqués sur les coques
- Système Safe-Filling (SF)
- Prêt à l'emploi
- Système complètement étanche
- La boîte peut être immergée juste après son remplissage

#### Contenu

- Résine à couler PUR 33
- Sachet à double compartiment, transparent
- Deux demi-coques transparentes
- Système et buse SF
- Gants de protection, toile émeri, instructions d'installation
- Ruban électrique PVC HelaTape
- Entretoise pour des câbles à 5 âmes max. (i-1 à i-4)




Boîte de jonction droite i-Line avec système Safe Filling (SF) / Boîte de jonction droite i-A Line avec système Safe Filling (SF) - Blindé.

<b>MATIÈRE</b>	Résine de polyuréthane (PUR)
<b>Couleur</b>	Vert (GN)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -25 °C à +120 °C
<b>Temp. de stockage</b>	De +4 °C à +40 °C
<b>Durée de stockage</b>	48 mois


RoHS



**Sans connectique !**



i-Line (i-0 - i-6)



i-Line (i-7)

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm <sup>2</sup> min - max		Long. (L)	Haut. (H2)	Quantité de résine	Article
i-0 / SF	6-16	3 x 1,5	5 x 2,5	182,0	25,0	95 ml/130 g	435-00080
i-1 / SF	6-24	3 x 1,5	5 x 6	190,0	36,0	165 ml/226 g	435-00081
i-1.5 / SF	6-24	3 x 1,5	5 x 10	215,0	39,0	220 ml/301 g	435-00088
i-2 / SF	14-32	5 x 1,5	5 x 16	276,0	49,0	400 ml/548 g	435-00082
i-3 / SF	21-39	5 x 10	5 x 35	360,0	54,0	655 ml/897 g	435-00083
i-4 / SF	28-50	4 x 25	4 x 95	400,0	69,0	1140 ml/1562 g	435-00084
i-5 / SF	33-62	4 x 50	4 x 150	520,0	100,0	2 x 1450 ml/1987 g	435-00085
i-6 / SF	48-80	4 x 150	4 x 240	700,0	128,0	4 x 1640 ml/2247 g	435-00086
i-7 / SF	55-77	4 x 185	4 x 400	870,0	140,0	5 x 1950 ml/2672 g	435-00087

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.