



Boîtes de jonction de câbles droites avec connectique incluse

RELICON i-LA Line Premium SF blindé avec PUR 33

Les boîtes de jonction RELICON Premium pour câbles blindés conviennent aux câbles polymères avec mise à la terre / continuité de SWA et STA. Le sachet de résine à double compartiment permet de contrôler que le mélange est correctement réalisé. Le bloc de connexion intégré de 6 connecteurs garantit des distances optimales et stables avec des sections de câbles plus petites. Inclut toutes les pièces nécessaires pour une connexion à la terre qui sont compatibles avec tous les boîtiers de jonction de la gamme et notamment des ressorts à force constante avec des extrémités droites pour une installation facile sans risque de blessure. La gamme des ressorts à force constante est également imprimée sur le ressort pour permettre une installation facile et éviter les erreurs.

Application : réseaux publics ou privés, en intérieur ou en extérieur, en surface, enterré ou submergé, chemins de câbles

Principales caractéristiques

- Deux demi-coques transparentes résistantes aux chocs
- Dimensions compactes et optimisées
- Diamètres des câbles standards indiqués sur les coques
- Système de remplissage sécurisé (SF)
- Prêt à l'emploi
- Système complètement étanche
- La boîte peut être immergée juste après son remplissage
- Bloc de raccordement pour conducteurs en aluminium et en cuivre
- Raccordement sécurisé pour des câbles de 5 âmes maximum

Contenu

- Résine à couler PUR 33 avec changement de couleur dans un sachet à double compartiment transparent
- Coques en PP transparentes
- Connecteur à sertir inclus
- Tresse de mise à la terre et ressorts à force constante pour continuité du blindage
- Système de remplissage SF et adaptateur
- Toile émeri pour abraser la gaine du câble
- Ruban isolant HelaTape Flex 15
- Ruban HelaTape Power 715
- Gants de protection
- Instructions d'installation et liste de matériel




Boîte de jonction droite i-Line avec système Safe Filling (SF) / Boîte de jonction droite i-A Line avec système Safe Filling (SF) - Blindé.



(2) ressorts à force constante avec tresse de mise à la terre en cuivre.



Blocs de raccordement SV.



i-Line Premium

Avec connectique !

MATIÈRE	Résine de polyuréthane (PUR)
Couleur	Vert (GN)
Temp. d'utilisation	De -25 °C à +130 °C
Temp. de stockage	De +4 °C à +40 °C
Durée de stockage	48 mois

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Long. (L)	Haut. (H2)	Quantité de résine	Article
i-1 Premium A	6-24	3 x 1,5	5 x 6	190,0	36,0	165 ml/226 g	435-12209
i-2 Premium A	14-32	5 x 1,5	5 x 16	276,0	49,0	400 ml/548 g	435-12210
i-3 Premium A	21-39	5 x 10	5 x 35	360,0	54,0	655 ml/897 g	435-12211

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.