



Boîtes de jonction de câbles droites avec connectique

RELICON i-Line Premium SF avec PUR 771

Les boîtes de jonction de câbles droites RELICON Premium sont munies d'un bloc de connexion intégré et sont destinés aux réseaux électriques basse tension. Elles conviennent pour le raccordement de câbles et de fils polymères en PVC, XLPE, PE, EPR.

Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, à l'extérieur et immergée.

Principales caractéristiques

- Deux demi-coques transparentes résistantes aux chocs
- Dimensions compactes et optimisées
- Diamètres des câbles standards indiqués sur les coques
- Système de remplissage sécurisé (SF)
- Prêt à l'emploi
- Système complètement étanche
- La boîte peut être immergée juste après son remplissage
- Bloc de raccordement pour conducteurs en aluminium et en cuivre
- Raccordement sécurisé pour des câbles de 5 âmes maximum

Contenu

- Résine à couler PUR771 dans un sachet à double compartiment transparent
- Coques en PP transparentes
- Système de remplissage SF et buse
- Gants de protection, toile émeri, instructions d'utilisation
- Ruban HelaTape PVC
- Bloc de connexion avec 5 connecteurs à vis - clé Allen incluses




Boîte de jonction droite i-Line avec système Safe Filling (SF) / Boîte de jonction droite i-A Line avec système Safe Filling - Blindé.

MATIÈRE	Résine de polyuréthane (PUR)
Couleur	Noir (BK)
Temp. d'utilisation	De -25 °C à +130 °C
Temp. de stockage	De +4 °C à +40 °C
Durée de stockage	36 mois

RoHS



Avec connectique !



i-Line (i-0 - i-6)

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Long. (L)	Haut. (H2)	Quantité de résine	Article
i-1 Premium / SF	6-24	3 x 1,5	5 x 6	190,0	36,0	165 ml/226 g	435-12109
i-2 Premium / SF	14-32	5 x 1,5	5 x 16	276,0	49,0	400 ml/548 g	435-12110
i-3 Premium / SF	21-39	5 x 6	5 x 35	360,0	54,0	655 ml/897 g	435-12111

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.