



Boîte de dérivation de câbles en parallèle

RELICON PA-12 avec PUR 33

Les boîtes de dérivation parallèles PA sont universelles pour un montage en jonction ou en dérivation. Selon le type de raccord, elles peuvent être utilisées pour effectuer des dérivation simples ou doubles. Elles sont adaptées au raccordement de câbles et fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles Energie.

Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT), ainsi que pour des câbles de signalisation et de communication. Pour l'alimentation électrique de ligne d'éclairage extérieur et pour la réparation de câbles. Connexions de bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur et immergée.

Principales caractéristiques

- Coque monobloc, transparente et résistante aux chocs
- Couvercles de fermeture
- Dimensions compactes et optimisées
- Prêt à l'emploi
- Système complètement étanche
- La boîte peut être immergée juste après son remplissage

Contenu

- Résine à couler PUR 33
- Sachet à double compartiment
- Coque monobloc transparente
- Joints en mousse, gants de protection, toile émeri
- Lingette de nettoyage, instructions d'installation
- Buse SF (sachet à double compartiment)



PA-12



Boite de dérivation double PA-12 75/300

MATIÈRE	Résine de polyuréthane (PUR)
Couleur	Vert (GN)
Temp. d'utilisation	De -20 °C à +120 °C
Temp. de stockage	De +4 °C à +40 °C
Durée de stockage	48 mois

RoHS ✓



Sans borne de dérivation !

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Ø Câble dérivé	Câble dérivé mm ² min - max		Long. (L)	Haut. (H2)	Quantité de résine	Article
PA-12 / SF	17-29	4 x 16	5 x 25	13-22	4 x 6	5 x 16	300,0	75,0	955 ml/1308 g	435-00180

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.