



Flexibele verbindingsoffen

RELICON F-Line SF

De RELICON F-Line verbindingsoffen worden toegepast voor het verbinden of repareren van flexibele kabels uit bijvoorbeeld H05RR-F, H07RN-F of H07BQ-F. Toepassing in laagspanningsinstallaties. Geschikt voor montage in de grond, zowel binnen als buiten en onder water.

Hoofdkenmerken

- trommelbaar, permanent flexibel, ook bij lage temperaturen
- zeer goede hechting, ook bij permanente buigbelasting
- eenvoudige en snelle montage
- waterdicht in zowel langs- als dwarsrichting
- zeer slijtvast
- bestand tegen aardalkaliën, chemische invloeden en UV-straling

Inhoud kit


- giethars PUR 44 Flex
- in tweekamer zak, transparant
- schaaldeel met accessoire
- SF-vulnippel
- beschermhandschoenen, schuurspons, montagehandleiding
- HelaTape zelf-vulkaniserende isolatietape
- reinigingsdoek, textielstrook



Flexibele verbindingsof F-line.

MATERIAAL	Polyurethaan hars 44 Flex, 2-componenten (PUR44)
Kleur	zwart (BK)
Gebruikstemperatuur	-25 °C tot +120 °C
Opslagtemperatuur	+4 °C tot +40 °C
Houdbaarheid	24 maanden

RoHS ✓



F-Line



Zonder verbinder!

TYPE	Ø Hoofdkabel	Hoofdkabel mm ² min - max		Lengte (L)	Ø D	Hoeveelheid hars	Artikelnr.
F-11 / SF	11-16	4 x 1,5	5 x 4	375,0	31,0	250 ml / 300 g	435-00200
F-12 / SF	17-20	4 x 4	5 x 6	375,0	34,0	350 ml / 420 g	435-00201
F-13 / SF	21-27	4 x 10	5 x 16	450,0	42,0	400 ml / 480 g	435-00202
F-14 / SF	25-32	4 x 16	5 x 25	450,0	42,0	600 ml / 720 g	435-00203
F-15 / SF	30-38	4 x 25	5 x 35	440,0	46,0	655 ml / 786 g	435-00204

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Voor productspecifieke goedkeuringen kunt u via www.HellermannTyton.nl contact met ons opnemen.