



Parallele aftakmoffen

RELICON PA-11

De parallelle aftakmof PA is een universele verbindings- en aftakmof. Afhankelijk van het toegepaste type klem kan de mof voor enkele of dubbele aftakkingen worden gebruikt. De mof is geschikt voor kunststof kabels vervaardigd uit PVC, PE en EPR.

Toepassing: voor laagspanningsinstallaties, voedingskabels van straat- en overige buitenverlichting, kabelreparaties en data- en stroomkabels. Geschikt voor montage in de grond, zowel binnen als buiten en onder water.

Hoofdkenmerken

- 1-delig, slagvast en transparant schaaldeel
- deksel kan niet wegraken
- compacte afmetingen
- waterdicht in zowel langs- als dwarsrichting
- mof is ongevoelig voor vocht of grondwater, direct na montage
- direct na montage onder spanning te zetten

Inhoud kit

- giethars Reliflex, kentekenvrij
- in tweekamer zak of in blik
- transparant, eendelig schaaldeel
- afdichtingen uit schuim, beschermhandschoenen, schuurspons
- reinigingsdoek, montagehandleiding
- SF-vulnippel (tweekamer zak)
- roerspatel (blik)



PA-11



Parallele aftakmof PA-11 58/230.

MATERIAAL	2-componenten giethars op basis van koolwaterstoffen (Reliflex)
Kleur	geel (YE)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +90 °C
Opslagtemperatuur	+4 °C tot +40 °C
Houdbaarheid	36 maanden

RoHS ✓



**Zonder
aftak-verbinder!**

TYPE	Ø Hoofd- kabel	Hoofdkabel mm ² min - max		Ø Aftak- kabel	Aftakkabel (mm ²) min - max		Lengte (L)	Hoogte (H2)	Hoeveelheid hars	Verpakking	Artikelnr.
PA-11-58/230-B-SF	13-21	4 x 1,5	5 x 10	13-21	4 x 1,5	5 x 10	230,0	58,0	490 ml / 598 g	zak	435-00850
PA-11-58/230-C	13-21	4 x 1,5	5 x 10	13-21	4 x 1,5	5 x 10	230,0	58,0	490 ml / 598 g	blik	435-00853

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.