



2-componenten gel

RELICON KH 100

RELICON KH100 is een transparante, verwijderbare, zout water bestendige en flexibele 2-componenten gel op basis van koolwaterstofharsen. Zeer geschikt voor het gebruik van las- en aftakdozen voor laagspanningsinstallaties, ook voor vochtige omgevingen of ondergronds. Na het uitharden is RELICON KH100 uitstekend bestand tegen vocht en chemicaliën, het beschikt bovendien over zeer goede isolerende eigenschappen.

Toepassing: elektrische isolatie en vochtbescherming in laagspanningsinstallaties. Met name geschikt voor het afvullen van las- en aansluitdozen.

Hoofdkenmerken

- patroon met mengtuit voor gebruik in combinatie met een standaard kitpistool
- excellent vloeigedrag
- licht elastisch, trillingsdempend, verwijderbaar
- uitstekende isolerende eigenschappen
- uitharden zonder vrijkomen van warmte
- bestand tegen zout water
- kentekenvrij, vrij van siliconen en isocyaan
- SVHC-vrij, bevat geen gevaarlijke substanties, uitgeharde productresten kunnen bij het huisvuil
- halogeenvrij



Siliconenvrij!



2-componenten gel KH100.

MATERIAAL	Gel KH100 (KH100)
Kleur	transparant (CL), oranje (OG)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +90 °C
Mengverhouding (gewicht)	1:1
Verwerkingstijd	40 min. 23 °C
Density	0,95 g/cm ³ , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Diëlektrische sterkte	>20 kV / mm
Viscositeit	2000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 1500 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Opslagtemperatuur	+4 °C tot +40 °C
Houdbaarheid	18 maanden

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Inhoud	Artikelnr.
Gel-100 Mixing-Nozzle	10 st.	435-00806
Gel-100	250 ml	435-00805
	600 ml	435-00807

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.