



Verbinderblokken

RELICON Premium

De verbinderblokken zijn vervaardigd uit een transparant polymeer en zijn uitgerust met 5 schroefverbinders. Een inbusleutel wordt meegeleverd. De drie verschillende afmetingen zijn afgestemd op de kwadratuur en buikdiameter van de i-Line moffen. Alle verbinders zijn geschikt voor koperen en aluminium geleiders.

Hoofdkenmerken

- transparant polymeer
- 5 schroefverbinders voorzien van inbusbouten
- leverbaar in drie maten
- voor koperen en aluminium geleiders



SV-verbinder.

TYPE	Geleider afmeting mm ²	Artikelnr.
SV3	6 - 35	435-01402
SV1	1,5 - 6	435-01400
SV2	1,5 - 16	435-01401

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Verbinder

Schroefaftakklem, niet-geïsoleerd, voor koperen aders

Glimmend afgewerkte schroefaftakklem voor het verbinden van massieve en flexibele koperen aders volgens VDE 0295 klasse 1 en 2.

Hoofdkenmerken

- voor het verbinden van geleiders volgens VDE 0295 klasse 1 en 2
- enkele schroef, glimmend, niet-geïsoleerd



Schroefaftakklem, niet-geïsoleerd, voor koperen geleiders.

TYPE	Geleider afmeting mm ²	Lengte (L)	Breedte (W)	Montagebout type	Inhoud	Artikelnr.
Tap connector 2516	2,5 - 16	16,0	19,5	M5	1 st.	435-01550
Tap connector 2525	2,5-25,0	18,0	25,0	M6	1 st.	435-01551
Tap connector 6035	6,0-35,0	20,0	28,0	M7	1 st.	435-01552
Tap connector 6050	6,0-50,0	24,0	32,5	M7	1 st.	435-01553
Tap connector 10070	10,0-70,0	24,0	37,5	M8	1 st.	435-01554
Tap connector 25095	25,0-95,0	31,0	45,0	M10	1 st.	435-01555

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Voor productspecifieke goedkeuringen kunt u via www.HellermannTyton.nl contact met ons opnemen.