



Krypslang, limbelagd - 1,2 m längd

- TA40 tunnväggig, krympförhållande 4:1



Krympförhållande 4:1 med lim

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Färg	Krympförhållande	E-nr	Art-nr
TA40 4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Svart (BK)	4:1	07 771 53	317-40400
TA40 8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Svart (BK)	4:1	07 771 54	317-40800
TA40 12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Svart (BK)	4:1	07 771 55	317-41200
TA40 16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Svart (BK)	4:1	07 771 56	317-41800
TA40 24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Svart (BK)	4:1	07 771 57	317-42400
TA40 32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Svart (BK)	4:1	07 771 58	317-43200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Krypslang upp till 4:1 - 1 m längder

- MA47 - mediumtjockväggig med lim
- MU47 - mediumtjockväggig utan lim

Isolering och skydd av kabelskarvar och ändavslut i lågspänningsapplikationer både över och under mark.

Egenskaper och fördelar

- Mediumtjockväggig slang med robusta isoleringsegenskaper
- Krypslang för ovan och underjordapplikationer
- Skyddar kabelskarvar och avslutningar för låg spänningsapplikationer
- Limbelagd insida
- Skyddar mot fukt och annan miljöpåverkan efter krympning

Klippta längder kan fås på begäran.
Kontakta oss!



MA47 och MU47 mediumtjockväggig krypslang - med och utan invändig limbeläggning.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	upp till 4:1
Temp. område	-55°C till +110°C
Min krymptemperatur	+120 °C
Smälttemp.	+85°C
Längdkrympning	-10% max
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm
Brännbarhetsklass	Ej flamhämmande
Skyddsklass	A (VDE 0530)





Krypslang upp till 4:1 - 1 m längder

• MA47 - mediumtjockväggig med lim



Krympförhållande 4:1 med lim

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Färg	E-nr	Art-nr
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 10	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Svart (BK)	07 771 11	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Svart (BK)	07 771 12	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Svart (BK)	07 771 13	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Svart (BK)	07 771 14	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Svart (BK)	07 771 15	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 16	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 17	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 18	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 19	323-21400

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

• MU47 - mediumtjockväggig utan lim



Krympförhållande 4:1

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Färg	E-nr	Art-nr
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 00	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Svart (BK)	07 771 01	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Svart (BK)	07 771 02	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Svart (BK)	07 771 03	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Svart (BK)	07 771 04	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Svart (BK)	07 771 05	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 06	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 07	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 08	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Svart (BK)	07 771 09	323-11400

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.