



Kloropren slang och hylsor

- HS
- HT - genomföringar

I många år har HellermannTytons skyddshöljen varit konstruktörens första val för elektrisk isolering och mekaniskt skydd.

För att spara tid och kraft och för att få höljet att passa, använd HellermannTytons expansionsverktyg. Ett smörjmedel förenklar också appliceringen.

Egenskaper och fördelar

- Mycket elastisk slang i kloropren
- Lättmonterad
- Omfattar många kabeldiametrar med en storlek
- Finns på rulle



Kloropren skyddshylsa-slang.

MATERIAL	Kloropren (CR)
Temp. område	-25°C till +100°C
Brännbarhetsklass	FMVSS-302
Elasticitet	min. 400%



Kloropren skyddshylsa-slang


TYP	Okrypt Ø (D)	Vägg tjockl (WT)	Bunt Ø max	Rullängd	Färg	Art-nr
HS0	1,25	0,50	2,0	100 m	Svart (BK)	608-00100
HS1	1,75	0,50	3,5	100 m	Svart (BK)	608-00150
HS1K	2,50	0,90	4,0	100 m	Svart (BK)	608-00200
HS2	3,00	0,60	6,0	100 m	Svart (BK)	608-00250
HS2K	4,00	1,50	8,5	50 m	Svart (BK)	608-00300
HS3	5,00	0,70	9,0	100 m	Svart (BK)	608-00350
HS4	7,50	0,80	13,0	25 m	Svart (BK)	608-00400
HS5	10,00	1,00	20,0	25 m	Svart (BK)	608-00450
HS8	12,00	1,00	23,0	25 m	Svart (BK)	608-00500
HS9	14,00	1,00	25,0	20 m	Svart (BK)	608-00550
HS10	17,00	1,00	28,0	20 m	Svart (BK)	608-00600

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



Kloropren slang och hylsor

- HT - genomföringar



Kloropren skyddshylsa-slang

TYP	Okrympt Ø (D)	Vägg tjockl (WT)	Bunt Ø max	Längd (L)	Förp innehåll	Färg	Art-nr
HT0	1,25	0,50	2,0	20,0	1.000 st	Svart (BK)	600-10200
HT1	1,75	0,50	3,5	20,0	1.000 st	Svart (BK)	600-15200
HT1K	2,50	0,90	4,0	25,0	500 st	Svart (BK)	600-20250
HT2	3,00	0,60	6,0	25,0	500 st	Svart (BK)	600-25250
HT2K	4,00	1,50	8,0	30,0	500 st	Svart (BK)	600-30300
HT3	5,00	0,70	9,0	25,0	500 st	Svart (BK)	600-35250
HT4	7,50	0,80	13,0	30,0	200 st	Svart (BK)	600-40300
HT5	10,00	1,00	20,0	35,0	200 st	Svart (BK)	600-45350
HT8	12,00	1,00	23,0	50,0	100 st	Svart (BK)	600-50500
HT9	14,00	1,00	25,0	50,0	100 st	Svart (BK)	600-55500
HT10	17,00	1,00	28,0	50,0	100 st	Svart (BK)	600-60500

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.