



Krympslang för kabelmärkning, termotransfer

• TCGT - 3:1 krympslang för tryck

TCGT är en 3:1 krympslang som levereras som en kontinuerlig slang och är skrivbar på båda sidor. Tillbehören kan användaren antingen använda till att perforera slangen (P4000), eller helt kapa (S4000).

Använd HellermannTytons premiesortiment av termotransferskrivare och färgband.

Skrivare: TrakMark DS, TT4000+ och TT430

Band: TTRC +, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8

Tillbehör för TrakMark DS och TT4000+: perforator (P4000), Cutter (S4000)

Tillbehör för TT430: Cutter (S430)

Mjukvara: TagPrint Pro

Egenskaper och fördelar

- Krympförhållande 3:1
- Finns i svart, blå, röd, vit och gul
- Storlekar från 39 mm till 1 mm
- God mekanisk hållfasthet och beständighet mot organiska lösningsmedel och kemikalier
- Mycket flexibel
- Uppfyller CSA krav
- Leverans i praktiska förvaringslådor
- Enkel etikettdesign med TagPrint Pro



TCGT - 5 färger av tryckbar krympslang i en bred valbarhet av diametrar.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Temp. område	-55°C till +135°C
Min krymptemperatur	+90°C
Krympförhållande	3:1
Rekommenderat band typ	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Godkännanden	CSA



TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Förp innehåll	Färg	Art-nr
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blå (BU)	553-30306
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Gul (YE)	553-30304
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Röd (RD)	553-30302
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Svart (BK)	553-30300
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Vit (WH)	553-30309
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blå (BU)	553-30486
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Gul (YE)	553-30484
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Röd (RD)	553-30482
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Svart (BK)	553-30480
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Vit (WH)	553-30489

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

Krympslang för kabelmärkning, termotransfer

- TCGT - 3:1 krympslang för tryck



TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Förp innehåll	Färg	Art-nr
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blå (BU)	553-30606
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Gul (YE)	553-30604
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Röd (RD)	553-30602
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Svart (BK)	553-30600
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Vit (WH)	553-30609
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blå (BU)	553-30906
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Gul (YE)	553-30904
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Röd (RD)	553-30902
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Svart (BK)	553-30900
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Vit (WH)	553-30909
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blå (BU)	553-31206
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Gul (YE)	553-31204
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Röd (RD)	553-31202
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Svart (BK)	553-31200
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Vit (WH)	553-31209
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blå (BU)	553-31806
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Gul (YE)	553-31804
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Röd (RD)	553-31802
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Svart (BK)	553-31800
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Vit (WH)	553-31809
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blå (BU)	553-32406
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Gul (YE)	553-32404
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Röd (RD)	553-32402
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Svart (BK)	553-32400
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Vit (WH)	553-32409
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blå (BU)	553-33902
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Gul (YE)	553-33900
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Röd (RD)	553-33901
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Svart (BK)	553-33903
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Vit (WH)	553-33909

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.