



HelaGuard skyddsslangar i plast

• HG-HI PA12 Standardslang

Robotar, rälsfordon, maskinbyggnation, industri och konstruktion, överallt där kontinuerlig rörelse och böjning är ett krav.

Egenskaper och fördelar

- Hög utmattningsgrad
- Återhämtar sig efter deformation
- Goda mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
- Mycket resistent mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Färg: svart (UV-resistent)



HelaGuard PA12 lämpar sig väl för robotar.

MATERIAL	Polyamid 12 (PA12)	
Temp. område	-50°C till +110°C	
Brännbarhetsklass	Självsläckande uppfyller EN 61386	
Godkännanden	IEC 61386	IEC 61386, UL-Recognized



TYP	Nom Ø	(NW)	Ytter Ø (OD)	Inre Ø	Böjradie	Slangvikt g/m	Rulllängd	Färg	E-nr	Art-nr
HG-HI13	13	10	13,0	9,8	25	26	50 m	Svart (BK)	14 126 18	166-11501
HG-HI16	16	12	15,8	11,8	30	35	50 m	Svart (BK)	14 126 19	166-11502
HG-HI21	21	17	21,2	16,7	35	55	50 m	Svart (BK)	14 126 20	166-11503
HG-HI28	28	23	28,5	21,7	45	92	50 m	Svart (BK)	14 126 21	166-11504
HG-HI34	34	29	34,5	28,1	55	120	25 m	Svart (BK)	14 126 22	166-11505
HG-HI42	42	36	42,5	35,5	60	160	25 m	Svart (BK)	14 126 23	166-11506
HG-HI54	54	48	54,5	47,2	70	220	25 m	Svart (BK)	14 126 24	166-11507

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.